

series OSC
PULVERIZADOR

Los pulverizadores se desarrollaron como resultado de una creciente necesidad de reducir el volumen de materiales y reciclar los desechos de hormigón creados durante la demolición de edificios. El diseño plano y ancho de la mordaza y la válvula de velocidad interna hacen posible agarrar y aplastar grandes secciones de hormigón rápidamente.

La gran apertura de la mordaza y el área de trituración aseguran una productividad inigualable.

Cuerpo corto:
Fácil de manejar

El diseño de su boca proporciona una alta capacidad de trituración.

La válvula de alta velocidad de flujo integrada en el cilindro logra el tiempo de ciclo más rápido en su clase.



◆ Especificaciones

	Unit	OSC-35BV	OSC-70BV	OSC-135BV	OSC-280AV	OSC-380AV	OSC-500AV	OSC-650AV
Peso operativo	kg	350	720	1180	2130	3750	5640	6460
Longitud total	mm	1230	1585	1855	1900	2610	3110	3625
Altura total	mm	715	955	1175	1365	1715	2135	2210
Máx. apertura de mandíbula	mm	425	600	730	885	1020	1465	1500
Longitud de cuchilla	mm	90	100	150	150	180	215	215
Fuerza de trituración	kN	315	450	600	880	965	1115	1400
Presión de la excavadora	MPa	25	30	35	35	35	35	35
Válvula de velocidad		YES	YES	YES	YES	YES	YES	YES
Máquina portadora adecuada	Ton	3~5	6~9	10~16	18~30	30~50	40~100	50~100

5 (Nota) Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las especificaciones anteriores suponen el uso de un soporte de montaje plano OKADA.

Tipo de electroimán



El electroimán está alimentado por una batería de 24 V de la máquina portadora. No se requiere generador adicional.

◆ Especificaciones (tipo de electroimán)

	Unit	OSC-200HMAV
Peso operativo	kg	2290
Longitud total	mm	2075
Altura total	mm	1560
Máx. apertura de mandíbula	mm	870
Longitud de cuchilla	mm	150
Fuerza de trituración	kN	880
Presión de la excavadora	MPa	35
Válvula de velocidad		YES
Máquina portadora adecuada	Ton	18~30
Tamaño del imán	mm	690 x 540
Voltaje para el imán	V	24

(Nota) Las especificaciones anteriores están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las especificaciones anteriores suponen el uso de un soporte de montaje plano OKADA.

