

Series TS-WB
DEMOLEDOR
PRIMARIO

El demoledor primario procesa estructuras de hormigón armado, edificios, puentes y cimientos.

◆ Especificaciones

	Unit	TS-WB250	TS-WB350	TS-WD500V	TS-WD720V	TS-WB950V	TS-WB1100V
Tipo de rotación		FR	FR	FR / HR	FR / HR	FR / HR	FR / HR
Peso operativo	kg	170	270	530 / 540	920 / 960	1780 / 1860	2660 / 2720
Longitud total	mm	925	1070	1480	1870	2140 / 2280	2525 / 2635
Máx. apertura de mandíbula	mm	250 / 0	350 / 0	500 / 0	720 / 0	950 / 0	1100 / 0
Anchura total	mm	615	680	835	1215	1405	1625
Fuerza de trituración	kN	180	240	330	355	605	940
Ajuste de presión excavadora	MPa	21	25	25	28	35	35
Válvula de velocidad		-	-	YES	YES	YES	YES
Máquina portadora adecuada	Ton	1.5 - 2.5	2.5 - 4	4 - 8	6 - 13	12 - 25	20 - 35

	Unit	TS-WB1400V	TS-WD1700V	TS-WB1900V	TS-WD2200V	TS-WB2400V	TS-WD2800V
Tipo de rotación		FR / HR	HR	HR	HR	HR	HR
Peso operativo	kg	4520 / 4580	5250	8200	10510	12810	19000
Longitud total	mm	2970	3160	3560	3705	4050	4800
Máx. apertura de mandíbula	mm	1400 / 0	1700 / 0	1900 / 0	2200 / 0	2400 / 0	2800 / 0
Anchura total	mm	1995	2335	2600	3090	3160	3800
Fuerza de trituración	kN	1100	1280	2000	2100	2150	2840
Ajuste de presión excavadora	MPa	35	35	35	35	35	35
Válvula de velocidad		YES	YES	YES	YES	YES	YES
Máquina portadora adecuada	Ton	30 - 50	40 - 70	70 - 100	80 - 120	160 ~	330 ~

La especial aleación de fundición utilizada ofrece un demoledor ligero con una durabilidad superior.

Fundición de acero sin soldaduras: chasis y mordazas monoblock.

El vástago del cilindro está protegido por un cubrevástagos. (Excepto los modelos TS-WB250, TS-WB350, TS-WD500V)

Motor de giro y corona robusta para alargar su vida útil.

La válvula de flujo de aceite de alta velocidad integrada en el cilindro reduce el tiempo de ciclo.

Construcción robusta.

Amplio y profundo área de trituración.

El diseño de su boca favorece los trabajos en estructuras de hormigón.